

REM STANDARD / sans frein / roues extérieures / PTAC : 500-750kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | BÂCHE PLATE GRIS | ARCEAU + BÂCHE GRIS | REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm | TIMON BASCULANT | AVEC FREIN 750kg. |
|---|-----------|-------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1600x1000x380-BRUN | 1 | 800 | 105 | 430 | 295 | - | - |
| 1600x1000x380-GRIS | 1 | 815 | 105 | 430 | 295 | - | - |
| 2000x1300x380-BRUN | 1 | 970 | 135 | 545 | 315 | 80 | 715 |
| 2000x1300x380-GRIS | 1 | 995 | 135 | 545 | 315 | 80 | 715 |
| 2000x1300x380-ALU | 1 | 1.270 | 135 | 545 | 315 | 80 | 715 |
| 2200x1300x380-BRUN | 1 | 1.020 | 145 | 570 | 335 | 80 | 715 |
| 2200x1300x380-GRIS | 1 | 1.045 | 145 | 570 | 335 | 80 | 715 |
| 2200x1300x380-ALU | 1 | 1.330 | 145 | 570 | 335 | 80 | 715 |
| 2540x1300x380-BRUN | 1 | 1.100 | 165 | 600 | 385 | 80 | 715 |
| 2540x1300x380-GRIS | 1 | 1.130 | 165 | 600 | 385 | 80 | 715 |
| 2540x1300x380-ALU | 1 | 1.430 | 165 | 600 | 385 | 80 | 715 |
| 2200x1300x380-BRUN | 2 | 1.300 | 145 | 570 | 335 | - | 1.015 |
| 2200x1300x380-GRIS | 2 | 1.330 | 145 | 570 | 335 | - | 1.015 |
| 2200x1300x380-ALU | 2 | 1.605 | 145 | 570 | 335 | - | 1.015 |
| 2540x1300x380-BRUN | 2 | 1.370 | 165 | 600 | 385 | - | 1.015 |
| 2540x1300x380-GRIS | 2 | 1.400 | 165 | 600 | 385 | - | 1.015 |
| 2540x1300x380-ALU | 2 | 1.700 | 165 | 600 | 385 | - | 1.015 |
| 3000x1300x380-BRUN | 2 | 1.555 | 185 | 670 | 430 | - | 1.015 |
| 3000x1300x380-GRIS | 2 | 1.595 | 185 | 670 | 430 | - | 1.015 |
| 3000x1300x380-ALU | 2 | 1.935 | 185 | 670 | 430 | - | 1.015 |
| BASCULANTE AVEC VÉRIN à GAZ - PORTE ARRIÈRE 750MM AVEC TÔLE ALU STRIÉE - PLANCHER AD | | | | | | | |
| 2540x1300x380-BRUN | 1 | 1.495 | 165 | 600 | 385 | standard | 715 |
| 2540x1300x380-GRIS | 1 | 1.520 | 165 | 600 | 385 | standard | 715 |
| 2540x1300x380-ALU | 1 | 1.795 | 165 | 600 | 385 | standard | 715 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * exception = le modèle 1600x1000 est fini avec un timon droit
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (sauf 1600x1000 = 1300mm)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue € 280
- * roue jockey + support 48mm rond € 29
- * roue de secours + écrou € 100
- * roue de secours + support € 200
- * kit béquilles + support 48mm rond € 105
- * éclairage LED € 320

REM STANDARD - BUDDY / sans frein / roues extérieures / PTAC : 500-750kg.

| TYPE | DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | BÂCHE PLATE GRIS | ARCEAU + BÂCHE GRIS | REHAUSSE GRILLAGÉE 400mm | REHAUSSE ALU 300mm |
|---|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>* inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i> | | | | | | | |
| 250E-BRUN | 2540x1300x345 | 1 | 1.080 | 165 | 600 | 385 | 480 |
| 250E-GRIS | 2540x1300x345 | 1 | 1.115 | 165 | 600 | 385 | 480 |
| 250E-ALU | 2540x1300x345 | 1 | 1.280 | 165 | 600 | 385 | 480 |
| 250T-BRUN | 2540x1300x345 | 2 | 1.335 | 165 | 600 | 385 | 480 |
| 250T-GRIS | 2540x1300x345 | 2 | 1.380 | 165 | 600 | 385 | 480 |
| 250T-ALU | 2540x1300x345 | 2 | 1.535 | 165 | 600 | 385 | 480 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 9mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (en pointe)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond **€ 29**
- * roue de secours + écrou **€ 100**
- * roue de secours + support **€ 200**
- * kit béquilles + support 48mm rond **€ 105**
- * timon basculante **€ 80**

REM PLATEAU / sans frein / roues en dessous / PTAC : 500-750kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | BÂCHE PLATE GRIS | ARCEAU + BÂCHE GRIS | REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm | REHAUSSE ALU | AVEC FREIN 750kg. |
|---|-----------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| <i>NON BASCULANTE - ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER</i> | | | | | | | |
| 2500x1500x350 | 1 | 1.695 | 185 | 650 | 585 | 550 | 715 |
| 3000x1500x350 | 1 | 1.800 | 220 | 770 | 650 | 615 | 715 |
| 2500x1500x350 | 2 | 1.995 | 185 | 650 | 585 | 550 | 1015 |
| 3000x1500x350 | 2 | 2.100 | 220 | 770 | 650 | 615 | 1015 |
| <i>BASCULANTE MANUELLE - PTAC 750KG - ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER</i> | | | | | | | |
| 2500x1500x350 | 2 | 2.780 | 185 | 650 | 585 | 550 | 1015 |
| 3000x1500x350 | 2 | 2.905 | 220 | 770 | 650 | 615 | 1015 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelle aluminium 350mm
- * 3 côtés démontables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **€ 280**
- * roue jockey + support 48mm rond **€ 29**
- * roue de secours + écrou **€ 100**
- * roue de secours + support **€ 200**
- * électrique + batterie **€ 945**
- * logement pour rampes **BW** **€ 285**
- * kit rampes alu 2500x345x65mm - ptac 1750kg. (2x) **€ 745**
- * SE - pneus à profil bas 10" **€ 250**
- * DE - pneus à profil bas 10" **€ 495**
- * éclairage LED **€ 320**

MOTO - QUAD / sans frein / roues extérieures / PTAC : 500-750kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | PLANCHER TÔLE ALU STRIÉE | AVEC FREIN 750kg. | RAIL(S) |
|--|-----------|-------|--------------------------------|----------------------|---------|
| PORTE MOTO | | | | | |
| MOTO 1 - 2200x1280x70 | 1 | 900 | 320 | 715 | 1 |
| MOTO 2 - 2200x1280x70 | 1 | 1.005 | 320 | 715 | 2 |
| MOTO 3 - 2200x1280x70 | 1 | 1.135 | 320 | 715 | 3 |
| MOTO 3 - 2200x1500x70 | 1 | 1.300 | 430 | 715 | 3 |
| PORTE QUAD | | | | | |
| <i>timon basculant / rampe arrière</i> | | | | | |
| 2200x1280x70 | 1 | 1.270 | standard | - | - |
| 2200x1500x70 | 1 | 1.520 | standard | - | - |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * crochets d'arrimage
- * essieu PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond € 29
- * roue de secours + écrou € 100
- * roue de secours + support € 200
- * éclairage LED € 320

REM FOURGON / sans frein / roues extérieures / PTAC : 500-750kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | BOIS BLANC | PORTE LATÉRAL | HAYON LATÉRAL | RAMPE DE CHARGE- MENT A L'ARRIÈRE | AVEC FREIN 750kg. |
|---|-----------|--------------|------------|------------------|------------------|--|----------------------|
| <i>TOIT FIXE avec 2 portes arrières</i> | | | | | | | |
| 2000x1250x1500 | 1 | 2.250 | standaard | 405 | 600 | 230 | 715 |
| 2500x1250x1500 | 1 | 2.595 | standaard | 405 | 650 | 230 | 715 |
| 2500x1250x1500 | 2 | 2.895 | standaard | 405 | 650 | 230 | 1.015 |
| 2500x1500x1500 | 2 | 3.370 | standaard | 405 | 650 | 230 | 1.015 |
| <i>CAPOT POLYESTER avec vérins à gaz et fermeture à clé</i> | | | | | | | |
| 2000x1100x800 <i>avec porte arrière</i> | 1 | 1.470 | 100 | - | - | - | 715 |
| 2000x1100x1400 <i>avec porte arrière</i> | 1 | 1.680 | 200 | - | - | - | 715 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **€ 535**
- * capot polyester plus haut **prix sur demande**
- * roue jockey + support 48mm rond **€ 29**
- * roue de secours + écrou **€ 100**
- * roue de secours + support **€ 200**
- * bois gris 12mm **idem bois blanc**
- * éclairage LED **€ 320**

TRANSPORT ANIMAUX / sans frein / roues extérieures / PTAC : 500-750kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | PORTE INTÉRIEURE EN GRILL | BOIS BLANC OU GRIS | AVEC FREIN 750kg. |
|---|-----------|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>REMORQUE CHIEN</i> | | | | | |
| CHIEN2 - 1200x1000x800 | 1 | 1.135 | standard | 115 | - |
| CHIEN3 - 1700x1000x800 | 1 | 1.345 | standard | 165 | - |
| CHIEN4 - 2000x1000x800 | 1 | 1.770 | standard | 220 | - |
| <i>REMORQUE BÉTAILLIÈRE - CARRÉ avec porte avant droite</i> | | | | | |
| MOUTON - 2000x1000x1250 | 1 | 1.970 | standard | 215 | - |
| MOUTON - 2000x1250x1500 | 1 | 2.235 | standard | 305 | 715 |
| PONY - 2500x1250x1750 <i>sans porte intérieure</i> | 2 | 3.155 | 285 | 405 | 1.015 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond **€ 29**
- * roue de secours + écrou **€ 100**
- * roue de secours + support **€ 200**
- * éclairage LED **€ 320**

REM PUBLICITÉ / sans frein / roues extérieures / PTAC : 325kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | REM | BÉQUILLE + COLLIER 48 ROND (1x) |
|---------------------------------|-----------|-----|---------------------------------|
| CADRE POUR BÂCHE 3000x1500 | 1 | 915 | standard |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * essieu avec une capacité de charge de 750 kg.
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

REM STANDARD / simple essieu / avec frein / roues extérieures

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg. | FINITION 1500kg. version 1200 à 1500kg. | FINITION 1800kg. version 1500 à 1800kg. |
|---------------------------------|---|--|--|
| 2500x1320x380-BRUN | 2.380 | 2.600 | 2.820 |
| 2500x1320x380-GRIS | 2.410 | 2.630 | 2.850 |
| 2500x1320x380-ALU | 2.705 | 2.930 | 3.140 |

REM STANDARD / double essieu / avec frein / roues extérieures

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg. | FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. |
|---------------------------------|---|--|
| 2500x1320x380-BRUN | 2.670 | 3.135 |
| 2500x1320x380-GRIS | 2.700 | 3.165 |
| 2500x1320x380-ALU | 2.995 | 3.465 |
| 3000x1320x380-BRUN | 2.835 | 3.300 |
| 3000x1320x380-GRIS | 2.870 | 3.335 |
| 3000x1320x380-ALU | 3.215 | 3.680 |
| 3000x1520x380-BRUN | 2.985 | 3.465 |
| 3000x1520x380-GRIS | 3.030 | 3.505 |
| 3000x1520x380-ALU | 3.405 | 3.885 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * kit béquilles € 320
 - * kit rampes aluminium 2000x345x65mm (2x) € 835
- PTAC 2250kg. / logement sous le châssis

OPTIONS REMORQUE STANDARD

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | BÂCHE PLATE GRIS | ARCEAU + BÂCHE GRIS | REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm |
|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 2500x1320x380 | 170 | * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm 615 | 430 |
| 3000x1320x380 | 195 | 685 | 480 |
| 3000x1520x380 | 220 | 795 | 650 |

REM PLATEAU / avec frein / roues en dessous

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 1300kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1300kg. | FINITION 1500kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1500kg. | FINITION 1500kg. DOUBLE ESSIEU version 750 à 1500kg. |
|---------------------------------|--|--|--|
| <i>NON BASCULANTE</i> | | | |
| 2500x1500x350 | 2.745 | 2.980 | 3.035 |
| 3000x1500x350 | 2.880 | 3.105 | 3.170 |

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 1500kg. DOUBLE ESSIEU version 750 à 1500kg. | FINITION 2700kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 2700kg. | FINITION 3000kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3000kg. | FINITION 3500kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3500kg. |
|---|--|---|---|---|
| <i>NON BASCULANTE - LOGEMENT POUR RAMPES BW</i> | | | | |
| 3000x1500x350 | - | 3.685 | 4.315 | 4.865 |
| 3000x1800x350 | 3.480 | 3.930 | 4.570 | 5.120 |
| 3300x1800x350 | 3.630 | 4.085 | 4.705 | 5.285 |
| 3500x1800x350 | 3.715 | 4.195 | 4.830 | 5.365 |
| 4000x1800x350 | 3.980 | 4.435 | 5.070 | 5.620 |
| 4000x2000x350 | - | 4.680 | 5.315 | 5.880 |
| 5000x2000x350 | - | 5.200 | 5.835 | 6.380 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **prix sur demande**
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg. **€ 285**
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg. **€ 285**
- * éclairage LED **€ 535**

BENNE BASCULANTE / double essieu / avec frein / roues en dessous

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg. |
|------------------------------------|---|
| BASCULANTE - POMPE MANUELLE | |
| 2500x1500x350 sans tôle galva | 3.785 |
| 3000x1500x350 sans tôle galva | 3.905 |

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. | FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg. | FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. |
|---|--|--|--|
| BASCULANTE - E+B - LOGEMENT POUR RAMPES BW | | | |
| 3000x1500x350 électrique + batterie | 5.995 | 6.605 | 7.135 |
| 3000x1800x350 électrique + batterie | 6.145 | 6.770 | 7.300 |
| 3300x1800x350 électrique + batterie | 6.355 | 6.970 | 7.515 |
| 3500x1800x350 électrique + batterie | 6.770 | 7.395 | 7.920 |
| 4000x1800x350 électrique + batterie | 7.170 | 7.785 | 8.320 |
| 4000x2000x350 électrique + batterie | 7.555 | 8.170 | 8.705 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **prix sur demande**
- * pompe manuelle de secours **€ 430**
- * tri benne **€ 635**
- * électrique + batterie pour finition 1500kg. **€ 945**
- * tôle galva pour finition 1500kg. **€ 245**
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg. **€ 285**
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg. **€ 285**
- * éclairage LED **€ 535**

REM PLATEAU / TRIDEM / avec frein / roues en dessous

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg. | FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg. | CHÂSSIS SURBAISSÉ |
|---|---|---|----------------------|
| <i>NON BASCULANTE - 3 ESSIEUX - LOGEMENT POUR RAMPES BW</i> | | | |
| 4000x2000x350 | 8.300 | 8.820 | 315 |
| 4500x2000x350 | 8.545 | 9.070 | 315 |
| 5000x2000x350 | 8.795 | 9.315 | 315 |

BENNE BASCULANTE / TRIDEM / avec frein / roues en dessous

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg. | FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg. | POMPE MANUELLE DE SECOURS | CHÂSSIS SURBAISSÉ |
|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
| <i>BASCULANTE - 3 ESSIEUX - LOGEMENT POUR RAMPES BW</i> | | | | |
| 4000x2000x350 <i>électrique + batterie</i> | 11.100 | 11.600 | 430 | 315 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION PLATEAU et BENNE BASCULANTE

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | BÂCHE PLATE GRIS | ARCEAU + BÂCHE GRIS | REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm | REHAUSSE ALU 350mm |
|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2500x1500x350 | 185 | 650 | 585 | 550 |
| 3000x1500x350 | 220 | 770 | 650 | 615 |
| 3000x1800x350 | 245 | 865 | 700 | 650 |
| 3300x1800x350 | 270 | 935 | 795 | 700 |
| 3500x1800x350 | 295 | 1.000 | 820 | 720 |
| 4000x1800x350 | 315 | 1.150 | 905 | 805 |
| 4000x2000x350 | 320 | 1.255 | 935 | 845 |
| 4500x2000x350 | 380 | 1.415 | 1.005 | 930 |
| 5000x2000x350 | 405 | 1.550 | 1.085 | 1.000 |

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | CHÂSSIS SURBAISSÉ | KIT BÉQUILLES (2x) | KIT RAMPES ALUMINIUM (2x) |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| finition 1500kg. | 600 | 320 | 745 |
| finition 2700kg. | 255 | 320 | 745 |
| finition 3000kg. | 230 | 320 | 850 |
| finition 3500kg. | 230 | 320 | 850 |

* kit rampes aluminium 2500x345x65mm (2x) / PTAC 1750kg.
pour remorque jusqu'à 2,7t / logement sous le châssis

* kit rampes aluminium 2500x355x100mm (2x) / PTAC 2850kg.
pour remorque 3t et 3,5t / logement sous le châssis

MAGASIN / de / avec frein / roues encastrées / PTAC : 1500-2700kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | PTAC | REM | CARROSSERIE SANDWICH 30mm BLANC |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------------|
| 3000x2000x2300 | 2 | 1500kg. | 9.615 | standard |
| 4200x2000x2300 | 2 | 2700kg. | 11.555 | standard |
| 5200x2000x2300 | 2 | 2700kg. | 13.480 | standard |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * carrosserie sandwich 30mm - blanc
- * plancher : bois marin 20mm avec vinyle
- * éclairage intérieur
- * raccordement électrique
- * 1x hayon latérale côté droit (sauf 5200x2000x2300 = 2x hayon latérale droite)
- * hayon arrière
- * porte avant
- * béquilles caravane avec manivelle (4x)
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * toutes les options

prix sur demande

FOURGON / roues extérieures / multiplex BLANC 15mm

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | FINITION 750kg. | PORTE LATÉRAL | HAYON LATÉRAL | RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE | SURBAISSÉ ROUES 195/50B10 |
|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>MULTIPLEX BLANC 15mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x3 - 2x rail de liaison g+d</i> | | | | | | |
| 2500x1250x1500 <i>plancher 15mm antidérapent</i> | 1 | 3.000 | 535 | 670 | 230 | - |
| 2500x1250x1500 <i>plancher 15mm antidérapent</i> | 2 | 3.300 | 535 | 670 | 230 | - |

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. | PORTE LATÉRAL | HAYON LATÉRAL | RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE | SURBAISSÉ ROUES 195/50B10 |
|---|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>MULTIPLEX BLANC 15mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x3 - 2x rail de liaison g+d</i> | | | | | | |
| 3000x1500x1800 <i>plancher 15mm antidérapent</i> | 2 | 7.035 | 535 | 750 | 295 | 255 |

FOURGON / de / roues extérieures ou roues en dessous / sandwich BLANC 30mm

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. | PORTE LATÉRAL | HAYON LATÉRAL | RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE | KIT BÉQUILLES (2x) | SURBAISSÉ ROUES 195/50B10 |
|--|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <i>SANDWICH WIT 30mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x4 - 2x rail de liaison g+d</i> | | | | | | | |
| 3600x2000x2100 <i>roues extérieures - plancher 18mm antidérapent</i> | 2 | 9.550 | 670 | 800 | 800 | 320 | 255 |
| 4200x2000x2100 <i>roues en dessous - plancher 18mm antidérapent</i> | 2 | 11.000 | 670 | 800 | 800 | 320 | 255 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * anneaux d'arrimage encastrés
- * 2x rail de liaison g+d
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond € 29
- * roue de secours + écrou € 100
- * roue de secours + support € 200
- * kit béquilles + support 48mm rond € 105
- * version freinée PTAC 750kg € 1.015

REMORQUE FRIGO / simple essieu / roues extérieures / PTAC : 750-1300kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg. inclus roue jockey + roue de secours |
|---------------------------------|-----------|--|
| <i>SANDWICH BLANC 60MM</i> | | |
| 2500x1250x1800 | 1 | 9.450 |

REMORQUE FRIGO / double essieu / roues extérieures / PTAC : 750-2700kg.

| DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm) | ESSIEU(X) | FINITION 750kg. SANS FREIN excl roue jockey + roue de secours | FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg. inclus roue jockey + roue de secours | FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours |
|---------------------------------|-----------|--|--|---|
| <i>SANDWICH BLANC 60MM</i> | | | | |
| 2500x1250x1800 | 2 | 8.485 | 9.735 | - |
| 3300x1800x2000 | 2 | - | - | 14.415 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * 2x rail de liaison g+d
- * générateur de refroidissement GOVI Artik 1600N
- * kit béquilles + support 48mm rond
- * ailes en pvc
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond **€ 29**
- * roue de secours + écrou **€ 100**
- * roue de secours + support **€ 200**
- * version freinée PTAC 750kg **€ 1.015**