

LISTE DE PRIX REMORQUES BW Trailer

2022

REMORQUE STANDARD / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.									
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	TIMON BASCULANT	AVEC FREIN 750kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
1600x1000x380	1	735	91	412	263	-	-	-	18
<i>timon droit</i>									
2000x1300x380	1	896	120	517	286	70	645	277	18
2200x1300x380	1	916	128	518	308	70	645	293	27
2540x1300x380	1	990	157	548	344	70	645	308	27
2200x1300x380	2	1197	128	518	308	-	923	293	27
2540x1300x380	2	1267	150	548	344	-	923	308	27
3000x1300x380	2	1435	165	608	390	-	923	353	36
BASCULANTE AVEC VÉRIN à GAZ - PORTE ARRIÈRE 750mm AVEC TÔLE ALU STRIÉE									
2540x1300x380	1	1379	157	548	344	standard	645	277	27
<i>plancher antidérapant</i>									

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (sauf 1600x1000 = 1300mm)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **289 €**
- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **206 €**
- * kit béquilles + support 48mm rond **107 €**
- * éclairage LED **338 €**

REM STANDARD - BUDDY / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.								
TYPE	DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 400mm	REHAUSSE ALU 300mm	TIMON BASCULANT
	BOIS BRUN							
	<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>							
BUDDY 250E-BR	2540x1300x345	1	924	157	548	344	435	70
BUDDY 250T-BR	2540x1300x345	2	1148	157	548	344	435	-
	BOIS GRIS							
	<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>							
BUDDY 250E-GR	2540x1300x345	1	952	157	548	344	435	70
BUDDY 250T-GR	2540x1300x345	2	1183	157	548	344	435	-
	ALUMINIUM							
	<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>							
BUDDY 250E-ALU	2540x1300x345	1	1099	157	548	344	435	70
BUDDY 250T-ALU	2540x1300x345	2	1316	157	548	344	435	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 9mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (en pointe)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond 31 €
- * roue de secours + écrou 102 €
- * roue de secours + support 176 €
- * kit béquilles + support 48mm rond 90 €

REMORQUE PLATEAU / sans frein / roues en dessous / PTAC : de 500kg. à 750kg.									
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU	AVEC FREIN 750kg.	
NON BASCULANTE									
2500x1500x350	1	1505	standard	165	585	533	496	645	
3000x1500x350	1	1603	standard	195	697	585	554	645	
2500x1500x350	2	1771	standard	165	585	533	496	923	
3000x1500x350	2	1869	standard	195	697	585	554	923	
BASCULANTE MANUELLE - PTAC 750KG									
2500x1500x350	2	2429	standard	165	585	533	496	923	
3000x1500x350	2	2541	standard	195	697	585	554	923	

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelle aluminium 350mm
- * 3 côtés démontables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **288 €**
- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **176 €**
- * électrique + batterie **998 €**
- * logement pour rampes **BW** **297 €**
- * kit rampes alu 2500x345x65mm - ptac 1750kg. (2x) **742 €**
- * SE - pneus à profil bas 10" **264 €**
- * DE - pneus à profil bas 10" **519 €**
- * éclairage LED **338 €**

MOTO - QUAD / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.						
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	PLANCHER TÔLE ALU STRIÉE	AVEC FREIN 750kg.	RAIL(S)
PORTE MOTO						
MOTO 1 - 2200x1280x70		1	847	293	645	2
MOTO 2 - 2200x1280x70		1	945	293	645	3
MOTO 3 - 2200x1280x70		1	1064	293	645	5
MOTO 3 - 2200x1500x70		1	1225	390	645	5
PORTE QUAD						
<i>timon basculant / rampe arrière</i>						
2200x1280x70		1	1197	standard	-	-
2200x1500x70		1	1428	standard	-	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * crochets d'arrimage
- * essieu PTAC 750kg
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **206 €**
- * éclairage LED **338 €**

REMORQUE FOURGON / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.								
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BOIS BLANC	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	AVEC FREIN 750kg.
<i>TOIT FIXE avec 2 portes arrières</i>								
	2000x1250x1500	1	2100	standard	368	548	203	645
	2500x1250x1500	1	2415	standard	368	585	203	645
	2500x1250x1500	2	2695	standard	368	585	203	923
	2500x1500x1500	2	3143	standard	368	585	203	923
<i>CAPOT POLYESTER avec vérins à gaz et fermeture à clé</i>								
	2000x1100x800	1	1358	98	-	-	-	645
	2000x1100x1400	1	1547	195	-	-	-	645

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue
- * capot polyester plus haut
- * roue jockey + support 48mm rond
- * roue de secours + écrou
- * roue de secours + support
- * bois gris 12mm
- * éclairage LED

- 561 €
- prix sur demande
- 31 €
- 102 €
- 206 €
- idem bois blanc
- 338 €

TRANSPORT ANIMAUX / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.						
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	PORTE INTÉRIEURE EN GRILL	BOIS BLANC OU GRIS	AVEC FREIN 750kg.
<i>REMORQUE CHIEN</i>						
CHIEN2 - 1200x1000x800		1	1029	standard	98	-
CHIEN3 - 1700x1000x800		1	1210	standard	150	-
CHIEN4 - 2000x1000x800		1	1603	standard	195	-
<i>REMORQUE BÉTAILLIÈRE - CARRÉ avec porte avant droite</i>						
MOUTON - 2000x1000x1250		1	1785	standard	188	-
MOUTON - 2000x1250x1500		1	2023	standard	277	645
PONY - 2500x1250x1750		2	2863	255	368	923
<i>sans porte intérieure</i>						

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **206 €**
- * éclairage LED **338 €**

REM PUBLICITÉ / sans frein / roues extérieures / PTAC : 325kg.				
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BEQUILLE + COLLIER 48 ROND (1x)
CADRE POUR BÂCHE 3000x1500		1	840	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * essieu avec une capacité de charge de 750 kg.
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

REMORQUE STANDARD / simple essieu / avec frein / roues extérieures					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg.	FINITION 1500kg. version 1200 à 1500kg.	FINITION 1800kg. version 1500 à 1800kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
2500x1320x380	2198	2401	2604	308	27

REMORQUE STANDARD / double essieu / avec frein / roues extérieures				
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
2500x1320x380	2464	2898	308	25
3000x1320x380	2618	3045	353	34
3000x1520x380	2758	3199	398	42

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité

- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS REMORQUE STANDARD					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	KIT RAMPES ALU (2x) + LOGEMENT SOUS LE CHÂSSIS	KIT BÉQUILLES (2x)
2500x1320x380	158	554	390	758	293
3000x1320x380	173	623	435	758	293
3000x1520x380	195	713	585	758	293

- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm
- * kit rampes aluminium 2000x345x65mm (2x) / PTAC 2250kg. / logement sous le châssis

REMORQUE PLATEAU / avec frein / roues en dessous						
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1300kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1300kg.	FINITION 1500kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1500kg.	FINITION 1500kg. DOUBLE ESSIEU version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3500kg.
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE						
2500x1500x350	2443	2653	2702	-	-	-
3000x1500x350	2562	2765	2821	-	-	-
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW						
3000x1500x350	-	-	-	3283	3843	4333
3000x1800x350	-	-	3217	3637	4230	4740
3300x1800x350	-	-	3360	3788	4365	4890
3500x1800x350	-	-	3436	3878	4470	4964
4000x1800x350	-	-	3683	4110	4696	5205
4000x2000x350	-	-	-	4334	4920	5445
5000x2000x350	-	-	-	4815	5400	5903

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longu **prix sur demande**
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg. **297 €**
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg. **297 €**
- * éclairage LED **792 €**

BENNE BASCULANTE / double essieu / avec frein / roues en dessous					
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE					
2500x1500x350		3367	-	-	-
<i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>					
3000x1500x350		3623	-	-	-
<i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>					
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW					
3000x1500x350		-	5648	6233	6735
<i>électrique + batterie</i>					
3000x1800x350		-	5798	6383	6885
<i>électrique + batterie</i>					
3300x1800x350		-	6000	6577	7095
<i>électrique + batterie</i>					
3500x1800x350		-	6383	6975	7470
<i>électrique + batterie</i>					
4000x1800x350		-	6765	7350	7853
<i>électrique + batterie</i>					
4000x2000x350		-	7125	7710	8213
<i>électrique + batterie</i>					

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue
- * pompe manuelle de secours
- * tri benne
- * électrique + batterie pour finition 1500kg.
- * tôle galva pour finition 1500kg.
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg.
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg.
- * éclairage LED

prix sur demande

- 453 €**
- 567 €**
- 847 €**
- 255 €**
- 297 €**
- 297 €**
- 561 €**

REMORQUE PLATEAU / TRIDEM / avec frein / roues en dessous					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg.	ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS	LOGEMENT POUR RAMPES BW	CHÂSSIS SURBAISSÉ
<i>PLATEAU - NON BASCULANTE - 3 ESSIEUX</i>					
4000x2000x350	7688	8168	standard	standard	285
4500x2000x350	7913	8400	standard	standard	285
5000x2000x350	8145	8625	standard	standard	285

BENNE BASCULANTE / TRIDEM / avec frein / roues en dessous						
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg.	ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS	LOGEMENT POUR RAMPES BW	POMPE MANUELLE DE SECOURS	CHÂSSIS SURBAISSÉ
<i>BASCULANTE - 3 ESSIEUX</i>						
4000x2000x350 <i>électrique + batterie</i>	10470	10943	standard	standard	390	285

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables

- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION PLATEAU et BENNE BASCULANTE								
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU 350mm	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	KIT BÉQUILLES (2x)	KIT RAMPES ALUMINIUM (2x)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
2500x1500x350	189	684	618	577	standard			
3000x1500x350	195	697	585	554	standard	-	-	-
3000x1800x350	218	788	630	585	standard	-	-	-
3300x1800x350	240	848	713	630	standard	-	-	-
3500x1800x350	263	907	743	653	standard	-	-	-
4000x1800x350	286	1043	818	728	standard	-	-	-
4000x2000x350	293	1140	848	764	standard	-	-	-
4500x2000x350	338	1283	915	840	standard	-	-	-
5000x2000x350	368	1410	983	907	standard	-	-	-
finition 1500kg.	-	-	-	-	-	293	675	548
finition 2700kg.	-	-	-	-	-	293	675	233
finition 3000kg.	-	-	-	-	-	293	773	203
finition 3500kg.	-	-	-	-	-	293	773	203

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

* kit rampes aluminium 2500x345x65mm (2x) / PTAC 1750kg. / pour remorque jusqu'à 2,7t / logement sous le châssis

* kit rampes aluminium 2500x355x100mm (2x) / PTAC 2850kg. / pour remorque 3t et 3,5t / logement sous le châssis

REMORQUE MAGASIN / double essieu / avec frein / roues encastrées / PTAC : de 1500kg. à 2700kg.						
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	PTAC	REMORQUE	CARROSSERIE SANDWICH 30mm BLANC	BÉQUILLES CARAVANE AVEC MANIVELLE (4x)	ÉLECTRICITÉ
3000x2000x2300	2	1500kg.	9517	standard	standard	standard
4200x2000x2300	2	2700kg.	11445	standard	standard	standard
5200x2000x2300	2	2700kg.	13350	standard	standard	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * carrosserie sandwich 30mm - blanc
- * plancher : bois marin 20mm avec vinyle
- * éclairage intérieur
- * raccordement électrique
- * 1x hayon latérale côté droit (sauf 5200x2000x2300 = 2x hayon latérale droite)
- * hayon arrière
- * porte avant
- * béquilles caravane avec manivelle (4x)
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * toutes les options

prix sur demande

REMORQUE FOURGON / roues extérieures / multiplex BLANC 15mm								
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 750kg. SANS FREIN excl roue jockey + roue de secours	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	carrosserie BOIS BLANC 15mm + plancher 15mm antidérapant	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	SURBAISSÉ ROUES 195/50B10
<i>MULTIPLEX BLANC 15mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x3 - 2x rail de liaison g+d</i>								
2500x1250x1500 <i>roues extérieures</i>	1	2970	-	standard	480	608	203	-
2500x1250x1500 <i>roues extérieures</i>	2	3262	-	standard	480	608	203	-
3000x1500x1800 <i>roues extérieures</i>	2	-	6967	standard	480	683	263	233

REMORQUE FOURGON / double essieu / roues extérieures ou roues en dessous / sandwich BLANC 30mm								
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	carrosserie SANDWICH 30mm BLANC + plancher 15mm antidérapant	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	KIT BÉQUILLES (2x)	SURBAISSÉ ROUES 195/50B10
<i>SANDWICH WIT 30mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x4 - 2x rail de liaison g+d</i>								
3600x2000x2100 <i>roues extérieures</i>	2	9457	standard	608	720	720	293	233
4200x2000x2100 <i>roues en dessous</i>	2	10890	standard	608	720	720	293	233

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * anneaux d'arrimage encastrés
- * 2x rail de liaison g+d
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **206 €**
- * kit béquilles + support 48mm rond **107 €**
- * version freinée PTAC 750kg **1,072 €**

REMORQUE FRIGO / simple essieu / roues extérieures / PTAC : 750kg. à 1300kg.			
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg. inclus roue jockey + roue de secours	CARROSSERIE SANDWICH 60mm WIT
<i>SANDWICH BLANC 60MM</i>			
2500x1250x1800	1	9360	standard

REMORQUE FRIGO / double essieu / roues extérieures / PTAC : 750kg. à 2700kg.					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 750kg. SANS FREIN excl roue jockey + roue de secours	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg. inclus roue jockey + roue de secours	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	CARROSSERIE SANDWICH 60mm WIT
<i>SANDWICH BLANC 60MM</i>					
2500x1250x1800	2	8400	9637	-	standard
3300x1800x2000	2	-	-	14272	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * 2x rail de liaison g+d
- * générateur de refroidissement GOVI Artik 1600N
- * kit béquilles + support 48mm rond
- * ailes en pvc
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond **31 €**
- * roue de secours + écrou **102 €**
- * roue de secours + support **206 €**
- * version freinée PTAC 750kg **1,072 €**

REMORQUE STANDARD / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	TIMON BASCULANT	AVEC FREIN 750kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
1600x1000x380	1	475	60	260	175	-	-	-	11
<i>timon droit</i>									
2000x1300x380	1	580	80	325	190	45	430	185	11
2200x1300x380	1	610	85	345	205	45	430	195	17
2540x1300x380	1	660	100	365	230	45	430	205	17
2200x1300x380	2	805	85	345	205	-	615	195	17
2540x1300x380	2	855	100	365	230	-	615	205	17
3000x1300x380	2	965	110	405	260	-	615	235	22
BASCULANTE AVEC VÉRIN à GAZ - PORTE ARRIÈRE 750mm AVEC TÔLE ALU STRIÉE									
2540x1300x380	1	930	100	365	230	standard	430	185	17
<i>plancher antidérapant</i>									

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (sauf 1600x1000 = 1300mm)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **€ 165**
- * roue jockey + support 48mm rond **€ 18**
- * roue de secours + écrou **€ 58**
- * roue de secours + support **€ 117**
- * kit béquilles + support 48mm rond **€ 60**
- * éclairage LED **€ 195**

REM STANDARD - BUDDY / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.

TYPE	DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 400mm	REHAUSSE ALU 300mm	TIMON BASCULANT
BOIS BRUN								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-BR	2000x1300x345	1	540	80	325	185	210	45
BUDDY 250E-BR	2540x1300x345	1	600	100	365	230	290	45
BUDDY 250T-BR	2540x1300x345	2	775	100	365	230	290	-
BOIS GRIS								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-GR	2000x1300x345	1	560	80	325	185	210	45

BUDDY 250E-GR	2540x1300x345	1	620	100	365	230	290	45
BUDDY 250T-GR	2540x1300x345	2	795	100	365	230	290	-
ALUMINIUM								
<i>inclus anneaux d'arrimage intégrés en profil de côté - plancher contre plaque 9mm antidérapant - gardeboue pvc</i>								
BUDDY 200E-ALU	2000x1300x345	1	625	80	325	185	210	45
BUDDY 250E-ALU	2540x1300x345	1	715	100	365	230	290	45
BUDDY 250T-ALU	2540x1300x345	2	885	100	365	230	290	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 9mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm (en pointe)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond € 18
- * roue de secours + écrou € 58
- * roue de secours + support € 117
- * kit béquilles + support 48mm rond € 60

REMORQUE PLATEAU / sans frein / roues en dessous / PTAC : de 500kg. à 750kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU	AVEC FREIN 750kg.
NON BASCULANTE								
2500x1500x350	1	1,015	standard	110	390	355	330	430
3000x1500x350	1	1,080	standard	130	465	390	370	430
2500x1500x350	2	1,195	standard	110	390	355	330	615
3000x1500x350	2	1,260	standard	130	465	390	370	615
BASCULANTE MANUELLE - PTAC 750KG								
2500x1500x350	2	1,635	standard	110	390	355	330	615
3000x1500x350	2	1,710	standard	130	465	390	370	615

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue € 165
- * roue jockey + support 48mm rond € 18

- * ridelle aluminium 350mm
- * 3 côtés démontables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

- * roue de secours + écrou
- * roue de secours + support
- * électrique + batterie
- * logement pour rampes **BW**
- * kit rampes alu 2500x345x65mm - ptac 1750kg. (2x)
- * SE - pneus à profil bas 10"
- * DE - pneus à profil bas 10"
- * éclairage LED

- € 58
- € 117
- € 570
- € 170
- € 450
- € 150
- € 295
- € 195

MOTO - QUAD / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.						
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	PLANCHER TÔLE ALU STRIÉE	AVEC FREIN 750kg.	RAIL(S)
<i>PORTE MOTO</i>						
MOTO 1 - 2200x1280x70		1	550	195	430	1
MOTO 2 - 2200x1280x70		1	615	195	430	2
MOTO 3 - 2200x1280x70		1	690	195	430	3
MOTO 3 - 2200x1500x70		1	795	260	430	3
<i>PORTE QUAD</i>						
<i>timon basculant / rampe arrière</i>						
2200x1280x70		1	775	standard	-	-
2200x1500x70		1	925	standard	-	-

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * crochets d'arrimage
- * essieu PTAC 750kg
- * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond € 18
- * roue de secours + écrou € 58
- * roue de secours + support € 117
- * éclairage LED € 195

REMORQUE FOURGON / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.								
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BOIS BLANC	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	AVEC FREIN 750kg.
<i>TOIT FIXE avec 2 portes arrières</i>								
2000x1250x1500		1	1,415	standard	245	365	135	430
2500x1250x1500		1	1,625	standard	245	390	135	430

2500x1250x1500	2	1,815	standard	245	390	135	615
2500x1500x1500	2	2,120	standard	245	390	135	615
CAPOT POLYESTER avec vérins à gaz et fermeture à clé							
2000x1100x800	1	880	65	-	-	-	430
<i>avec porte arrière</i>							
2000x1100x1400	1	1,005	130	-	-	-	430
<i>avec porte arrière</i>							

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg
- * 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue
- * capot polyester plus haut
- * roue jockey + support 48mm rond
- * roue de secours + écrou
- * roue de secours + support
- * bois gris 12mm
- * éclairage LED

- € 320
- prix sur demande
- € 18
- € 58
- € 117
- idem bois blanc
- € 195

TRANSPORT ANIMAUX / sans frein / roues extérieures / PTAC : de 500kg. à 750kg.						
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	PORTE INTÉRIEURE EN GRILL	BOIS BLANC OU GRIS	AVEC FREIN 750kg.
REMORQUE CHIEN						
CHIEN2 - 1200x1000x800		1	670	standard	65	-
CHIEN3 - 1700x1000x800		1	790	standard	100	-
CHIEN4 - 2000x1000x800		1	1,040	standard	130	-
REMORQUE BÉTAILLIÈRE - CARRÉ avec porte avant droite						
MOUTON - 2000x1000x1250		1	1,160	standard	125	-
MOUTON - 2000x1250x1500		1	1,315	standard	185	430
PONY - 2500x1250x1750		2	1,860	170	245	615
<i>sans porte intérieure</i>						

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * fini avec du bois marron Européen de qualité 12mm
- * essieu(x) PTAC 750kg

OPTIONS

- * roue jockey + support 48mm rond € 18
- * roue de secours + écrou € 58
- * roue de secours + support € 117

* 2 ou 4 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
 * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

* éclairage LED

€ 195

REM PUBLICITÉ / sans frein / roues extérieures / PTAC : 325kg.				
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	REMORQUE	BÉQUILLE + COLLIER 48 ROND (1x)
CADRE POUR BÂCHE 3000x1500		1	565	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

* châssis galvanisé à chaud
 * essieu avec une capacité de charge de 750 kg.
 * 2 roues 155/13 (excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu)
 * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

REMORQUE STANDARD / simple essieu / avec frein / roues extérieures					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg.	FINITION 1500kg. version 1200 à 1500kg.	FINITION 1800kg. version 1500 à 1800kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
2500x1320x380	1,480	1,620	1,755	205	17

REMORQUE STANDARD / double essieu / avec frein / roues extérieures				
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	PAROIS ALUMINIUM	BOIS GRIS
2500x1320x380	1,660	1,955	205	17
3000x1320x380	1,765	2,050	235	22
3000x1520x380	1,860	2,155	265	28

ÉQUIPEMENT STANDARD

* châssis galvanisé à chaud
 * porte échelle
 * fini avec du bois marron Européen de qualité

* inclus roue de secours et roue jockey adapté
 * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
 * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS REMORQUE STANDARD					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	KIT RAMPES ALU (2x) + LOGEMENT SOUS LE CHÂSSIS	KIT BÉQUILLES (2x)
2500x1320x380	105	370	260	505	195
3000x1320x380	115	415	290	505	195

3000x1520x380	130	475	390	505	195
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

* kit rampes aluminium 2000x345x65mm (2x) / PTAC 2250kg. / logement sous le châssis

REMORQUE PLATEAU / avec frein / roues en dessous						
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 1300kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1300kg.	FINITION 1500kg. SIMPLE ESSIEU version 750 à 1500kg.	FINITION 1500kg. DOUBLE ESSIEU version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. DOUBLE ESSIEU version 1900 à 3500kg.
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE						
2500x1500x350	1,695	1,840	1,875	-	-	-
3000x1500x350	1,775	1,915	1,955	-	-	-
PLATEAU - NON BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW						
3000x1500x350	-	-	-	2,275	2,665	3,005
3000x1800x350	-	-	2,145	2,425	2,820	3,160
3300x1800x350	-	-	2,240	2,525	2,910	3,260
3500x1800x350	-	-	2,290	2,585	2,980	3,310
4000x1800x350	-	-	2,455	2,740	3,130	3,470
4000x2000x350	-	-	-	2,890	3,280	3,630
5000x2000x350	-	-	-	3,210	3,600	3,935

ÉQUIPEMENT STANDARD

* châssis galvanisé à chaud

* porte échelle

* ridelles aluminium 350mm - anodisé

* 3 côtés rabattables

* anneaux d'arrimage dans le plancher

* inclus roue de secours et roue jockey adapté

* conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC

* excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

* par 250mm plus large ou plus longu **prix sur demande**

* logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.

° plateau 2500x1500 - 1500kg. € 170

° plateau 3000x1500 - 1500kg. € 170

* éclairage LED € 320

BENNE BASCULANTE / double essieu / avec frein / roues en dessous					
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg.	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg.	FINITION 3000kg. version 1900 à 3000kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg.
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE					

2500x1500x350	2,335	-	-	-
<i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>				
3000x1500x350	2,415	-	-	-
<i>pompe manuelle - sans tôle galva</i>				
BASCULANTE - INCLUS ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS - LOGEMENT POUR RAMPES BW				
3000x1500x350	-	3,765	4,155	4,490
<i>électrique + batterie</i>				
3000x1800x350	-	3,865	4,255	4,590
<i>électrique + batterie</i>				
3300x1800x350	-	4,000	4,385	4,730
<i>électrique + batterie</i>				
3500x1800x350	-	4,255	4,650	4,980
<i>électrique + batterie</i>				
4000x1800x350	-	4,510	4,900	5,235
<i>électrique + batterie</i>				
4000x2000x350	-	4,750	5,140	5,475
<i>électrique + batterie</i>				

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables
- * anneaux d'arrimage dans le plancher
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * par 250mm plus large ou plus longue **prix sur demande**
- * pompe manuelle de secours **€ 260**
- * tri benne **€ 380**
- * électrique + batterie pour finition 1500kg. **€ 570**
- * tôle galva pour finition 1500kg. **€ 145**
- * logement pour rampes **BW** - finition 1500kg.
 - ° plateau 2500x1500 - 1500kg. **€ 170**
 - ° plateau 3000x1500 - 1500kg. **€ 170**
- * éclairage LED **€ 320**

REMORQUE PLATEAU / TRIDEM / avec frein / roues en dessous					
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg.	ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS	LOGEMENT POUR RAMPES BW	CHÂSSIS SURBAISSÉ
PLATEAU - NON BASCULANTE - 3 ESSIEUX					
4000x2000x350	5,125	5,445	standard	standard	190
4500x2000x350	5,275	5,600	standard	standard	190
5000x2000x350	5,430	5,750	standard	standard	190

BENNE BASCULANTE / TRIDEM / avec frein / roues en dessous						
DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1500kg.	FINITION 3500kg. version 1900 à 3500kg. 3x ESSIEU 1800kg.	ANNEAUX D'ARRIMAGE ENCASTRÉS	LOGEMENT POUR RAMPES BW	POMPE MANUELLE DE SECOURS	CHÂSSIS SURBAISSÉ
BASCULANTE - 3 ESSIEUX						

4000x2000x350	6,980	7,295	standard	standard	260	190
---------------	-------	-------	----------	----------	-----	-----

électrique + batterie

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * porte échelle
- * ridelles aluminium 350mm - anodisé
- * 3 côtés rabattables

- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTION PLATEAU et BENNE BASCULANTE

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	BÂCHE PLATE GRIS	ARCEAU + BÂCHE GRIS	REHAUSSE GRILLAGÉE 650mm	REHAUSSE ALU 350mm	ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE PLANCHER	KIT BÉQUILLES (2x)	KIT RAMPES ALUMINIUM (2x)	CHÂSSIS SURBAISSÉ
2500x1500x350	110	390	355	330	standard			
3000x1500x350	130	465	390	370	standard	-	-	-
3000x1800x350	145	525	420	390	standard	-	-	-
3300x1800x350	160	565	475	420	standard	-	-	-
3500x1800x350	175	605	495	435	standard	-	-	-
4000x1800x350	190	695	545	485	standard	-	-	-
4000x2000x350	195	760	565	510	standard	-	-	-
4500x2000x350	225	855	610	560	standard	-	-	-
5000x2000x350	245	940	655	605	standard	-	-	-
finition 1500kg.	-	-	-	-	-	195	450	365
finition 2700kg.	-	-	-	-	-	195	450	155
finition 3000kg.	-	-	-	-	-	195	515	135
finition 3500kg.	-	-	-	-	-	195	515	135

* hauteur intérieure arceau et bâche 1500mm

* kit rampes aluminium 2500x345x65mm (2x) / PTAC 1750kg. / pour remorque jusqu'à 2,7t / logement sous le châssis

* kit rampes aluminium 2500x355x100mm (2x) / PTAC 2850kg. / pour remorque 3t et 3,5t / logement sous le châssis

REMORQUE MAGASIN / double essieu / avec frein / roues encastrées / PTAC : de 1500kg. à 2700kg.

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	PTAC	REMORQUE	CARROSSERIE SANDWICH 30mm BLANC	BÉQUILLES CARAVANE AVEC MANIVELLE (4x)	ÉLECTRICITÉ
------------------------------	-----------	------	----------	---------------------------------	--	-------------

3000x2000x2300	2	1500kg.	6,160	standard	standard	standard
4200x2000x2300	2	2700kg.	7,410	standard	standard	standard
5200x2000x2300	2	2700kg.	8,640	standard	standard	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * carrosserie sandwich 30mm - blanc
- * plancher : bois marin 20mm avec vinyle
- * éclairage intérieur
- * raccordement électrique
- * 1x hayon latérale côté droit (sauf 5200x2000x2300 = 2x hayon latérale droite)
- * hayon arrière
- * porte avant
- * béquilles caravane avec manivelle (4x)
- * inclus roue de secours et roue jockey adapté
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS

- * toutes les options

prix sur demande

REMORQUE FOURGON / roues extérieures / multiplex BLANC 15mm

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 750kg. SANS FREIN excl roue jockey + roue de secours	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	carrosserie BOIS BLANC 15mm + plancher 15mm antidérapant	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	SURBAISSÉ ROUES 195/50B10
<i>MULTIPLEX BLANC 15mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x3 - 2x rail de liaison g+d</i>								
2500x1250x1500 <i>roues extérieures</i>	1	1,920	-	standard	320	405	135	-
2500x1250x1500 <i>roues extérieures</i>	2	2,110	-	standard	320	405	135	-
3000x1500x1800 <i>roues extérieures</i>	2	-	4,510	standard	320	455	175	155

REMORQUE FOURGON / double essieu / roues extérieures ou roues en dessous / sandwich BLANC 30mm

DIMENSIONS UTILES LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	carrosserie SANDWICH 30mm BLANC + plancher 15mm antidérapant	PORTE LATÉRAL	HAYON LATÉRAL	RAMPE DE CHARGEMENT A L'ARRIÈRE	KIT BÉQUILLES (2x)	SURBAISSÉ ROUES 195/50B10
<i>SANDWICH WIT 30mm - 2 portes arrières - anneaux d'arrimage encastrés 2x4 - 2x rail de liaison g+d</i>								
3600x2000x2100 <i>roues extérieures</i>	2	6,120	standard	405	480	480	195	155
4200x2000x2100	2	7,050	standard	405	480	480	195	155

roues en dessous

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * anneaux d'arrimage encastrés
- * 2x rail de liaison g+d
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond € 18
- * roue de secours + écrou € 58
- * roue de secours + support € 117
- * kit béquilles + support 48mm rond € 60
- * version freinée PTAC 750kg € 615

REMORQUE FRIGO / simple essieu / roues extérieures / PTAC : 750kg. à 1300kg.			
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 1300kg. version 750 à 1300kg. inclus roue jockey + roue de secours
<i>SANDWICH BLANC 60MM</i>			
	2500x1250x1800	1	6,060
CARROSSERIE SANDWICH 60mm WIT			
standard			

REMORQUE FRIGO / double essieu / roues extérieures / PTAC : 750kg. à 2700kg.						
DIMENSIONS UTILES	LxLxH (mm)	ESSIEU(X)	FINITION 750kg. SANS FREIN excl roue jockey + roue de secours	FINITION 1500kg. version 750 à 1500kg. inclus roue jockey + roue de secours	FINITION 2700kg. version 1900 à 2700kg. inclus roue jockey + roue de secours	CARROSSERIE SANDWICH 60mm WIT
<i>SANDWICH BLANC 60MM</i>						
	2500x1250x1800	2	5,435	6,240	-	standard
	3300x1800x2000	2	-	-	9,240	standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

- * châssis galvanisé à chaud
- * 2 portes arrières
- * 2x rail de liaison g+d
- * générateur de refroidissement GOVI Artik 1600N
- * kit béquilles + support 48mm rond
- * ailes en pvc
- * conforme à la législation européenne et livré avec certificat COC
- * excl. contribution environnementale 2,36€ par pneu

OPTIONS PTAC 750KG

- * roue jockey + support 48mm rond € 18
- * roue de secours + écrou € 58
- * roue de secours + support € 117
- * version freinée PTAC 750kg € 615